

Обслуживание АКБ с жидким электролитом

БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Всегда надевайте защитную одежду, перчатки и защитные очки при работе с аккумуляторами
- Если кислота попала на кожу или в глаза - сразу же промыть водой
- Держите пламя, искры и металлические предметы подальше от батарей
- Заряд батареи производится в только хорошо проветриваемом помещении
- Во избежание короткого замыкания не кладите на верхнюю часть батареи посторонние предметы
- Убедитесь, что резьбовые соединения в местах соединения клемм с терминалами правильно затянуты - слишком туго или слишком свободно затянутые соединения могут привести к поломке, расплавлению или пожару

ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА:

- Держите батареи чистыми и сухими без налёта
- Убедитесь, что все крышки горловин плотно закручены
- Используйте раствор соды в воде, чтобы убрать, если есть кислотный налёт с батарей или следы коррозии с терминалов
- Для уменьшения коррозии терминалов используйте защитный спрей или вазелин

ХРАНЕНИЕ:

- Батареи должны быть полностью заряжены до и во время хранения
- Никогда не храните батареи в разряженном состоянии
- Храните батареи в прохладном, сухом месте
- Перезарядите батареи перед использованием

ДОЛИВ ВОДЫ:

- **Добавляйте воду в элементы (рекомендуется дистиллированная вода). НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ КИСЛОТУ**
- **НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ**
- Перед зарядкой батарей, только добавить воды, если видны пластины. Добавить достаточно воды, чтобы покрыть пластины, затем зарядить батареи. После полной зарядки, добавить воды до нужного уровня, как указано ниже.
- Для полностью заряженной стандартной **батареи глубокого разряда**, залить водой до уровня 3 мм ниже нижней части горловины (Рисунок 1)
- Для полностью заряженной батареи **Plus Series™**, Добавьте воду, до индикатора максимально уровня (Рисунок 2).
- После долива закройте все крышки горловин



Рисунок 1



Долить воду до уровня на 3 мм ниже дна горловины.

Рисунок 2



Добавьте воду, до индикатора максимально уровня.