

МАРЕСОЛ

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Общее описание

МАРЕСОЛ предназначен для удаления загрязнений из цемента, клея, скотча с поверхности полов из плитки и бетона.

Применение

При работе с дисковой машиной использовать 15 – 20% раствор (150 – 200 мл. на 1 л. воды).

При работе с поломоечной машиной использовать 5% раствор (500 мл. на 10 л. воды).

По окончании уборки тщательно промыть водой.

МАРЕСОЛ поставляется в двухлитровых флаконах. Одного флакона хватает для приготовления 40 л моющего раствора.

Хранить в прохладном месте.

Технические данные

Внешний вид	Жёлтая жидкость
рН	<1
Плотность (г/мл)	1,217
Химический состав	Reg. (EC) 648/2004
Анионные ПАВ	5 – 15 %
Неионогенные ПАВ	5 – 15 %

Продукт содержит поверхностно-активные вещества, биоразлагаемые не менее, чем на 90% и полностью биоразлагаемые на воздухе, согласно Reg. EC № 648/2004.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте средство на полированных полах. Продукт содержит фосфорную кислоту. Беречь от огня. Беречь от детей. При попадании в глаза или на кожу смыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае недомогания срочно обратиться к врачу. Если средство попало на одежду, её следует немедленно снять. Работать со средством только в одежде, препятствующей попаданию средства на кожу лицо и в глаза.